




Starre EBG - Vierkantstahl




Zentrierscheibe



Abschlusskappe



Hülsrohr



Vierkantstahl



Stufenglocke



Kuppelmuffe



Clip-Stift



Glockendichteinsatz (optional)

Armatur Spindel-VKT	RD* Rohrdeckung	Gesamtlänge GL** Gestänge	Hülsrohr		Stange		EBG	
			Artikel-Nr.	Gewicht	Artikel-Nr.	Gewicht	Artikel-Nr.	Gewicht
Anbohrarmatur VAA SW12	0,75 m	0,49 m	11981.04	0,2 kg	11982.04	0,9 kg	11983.04	1,1 kg
	1,00 m	0,74 m	11997.04	0,3 kg	11994.04	1,0 kg	11991.04	1,3 kg
	1,25 m	0,99 m	11998.04	0,4 kg	11995.04	1,6 kg	11992.04	2,0 kg
	1,50 m	1,18 m	11999.04	0,4 kg	11996.04	1,8 kg	11993.04	2,2 kg
	2,00 m	1,74 m	14096.04	0,6 kg	14097.04	2,5 kg	14089.04	3,1 kg

*Rohrdeckungsmaße sind abhängig von der Höhe der eingesetzten Armatur, siehe S. 11.

**Sonderlängen auf Anfrage!

Technische Änderungen vorbehalten!