

Vierkantschoner konisch / Duktillguss / verzinkt*



passend für Armatur	Aufnahme oben	Aufnahme unten	Artikel-Nr.	Gewicht
VAA	27/32 mm	12/14 mm	12108.02-VK-VZ	0,7 kg
DN40/50	27/32 mm	14/17 mm	12106.00-VK-VZ	0,7 kg
DN65/80	27/32 mm	17/19 mm	12108.00-VK-VZ	0,7 kg
DN100-150	27/32 mm	19/22 mm	12108.01-VK-VZ	0,8 kg
DN175/200	27/32 mm	24/27 mm	12109.00-VK-VZ	1,1 kg
DN250-350	27/32 mm	27/32 mm	12110.00-VK-VZ	1,2 kg
DN400/450	27/32 mm	32/36 mm	12112.00-VK-VZ	1,5 kg
DN500/600	48/53 mm	36/42 mm	12113.00-VK-VZ	4,6 kg



*Spindelbohrung als Kreuzbohrung mit Kerbstift

Vierkantschoner zylindrisch*

Duktillguss, verzinkt			
Innenvierkant	Aufnahme oben	Artikel-Nr.	Gewicht
14x14 mm	12/14 mm	12106.04-VK-VZ	0,3 kg
14x14 mm	27/32 mm	12106.05-VK-VZ	0,4 kg
18x18 mm	27/32 mm	12108.05-VK-VZ	0,4 kg
25x25 mm	27/32 mm	12109.05-VK-VZ	0,6 kg



Edelstahlguss			
Innenvierkant	Aufnahme oben	Artikel-Nr.	Gewicht
14x14 mm	12/14 mm	12106.08-VK-VA	0,3 kg
18x18 mm	27/32 mm	12108.05-VK-SS	0,4 kg
25x25 mm	27/32 mm	12109.05-VK-SS	0,4 kg



*mit Gewindestift M10

SPEZIAL - Vierkantschoner / Duktillguss / verzinkt*

mit Stift				
passend für Armatur	Stift	SW	Artikel-Nr.	Gewicht
VAA, DN40/50	Ø4x40 mm	27/32 mm	12106.06-VK-VZ	0,4 kg
DN65-150	Ø6x60 mm	27/32 mm	12108.06-VK-VZ	0,7 kg
DN250/300	Ø20x60 mm	40/52 mm	12124	1,1 kg



*mit Gewindestift M10

mit Passfeder			
Bezeichnung	SW	Artikel-Nr.	Gewicht
Vierkantschoner mit Passfeder	27/32 mm	12106.07-VK-VZ	0,4 kg



*mit Gewindestift M10

scan me!



Dreikantschoner / Duktiguss / verzinkt*

Bezeichnung	Aufnahme oben	Aufnahme unten	Artikel-Nr.	Gewicht
33/43 verzinkt	33/43 mm	12/14 mm	12141.12-VK-VZ	0,8 kg
33/43 verzinkt	33/43 mm	14/17 mm	12141.14-VK-VZ	0,8 kg
33/43 verzinkt	33/43 mm	17/19 mm	12141.17-VK-VZ	0,8 kg
33/43 verzinkt	33/43 mm	19/22 mm	12141.19-VK-VZ	0,8 kg
33/43 verzinkt	33/43 mm	24/27 mm	12141.24-VK-VZ	1,0 kg
33/43 verzinkt	33/43 mm	27/32 mm	12141.25-VK-VZ	1,1 kg
15/18 Tele2000, verzinkt	15/18 mm	12/14 mm	13760.00-VK-VZ*	0,8 kg
15/18 Tele2000, ohne Teller VAA	15/18 mm	12/14 mm	13766.00-VK-VZ*	0,8 kg
33/43 Tele2000, verzinkt	33/43 mm	18/18 mm	13762.00-VK-VZ*	0,8 kg



*mit Gewindestift M10.

Kuppelmuffe / Duktiguss / verzinkt / beidseitig konisch*

passend für Armatur	Aufnahme	Artikel-Nr.	Gewicht
VAA	12/14 mm	12329.00-VK-VZ	0,5 kg
DN40/50	14/17 mm	12134.00-VK-VZ	0,5 kg
DN65/80	17/19 mm	12135.00-VK-VZ	0,6 kg
DN100-150	19/22 mm	12136.00-VK-VZ	0,8 kg
DN175/200	24/27 mm	12330.00-VK-VZ	1,0 kg
DN250-350	27/32 mm	12137.00-VK-VZ	1,3 kg
DN400/450	32/36 mm	12139.00-VK-VZ	2,1 kg
DN500/600	36/42 mm	13758.00-VK-VZ	4,8 kg



*Sonder - und Querbohrungen auf Anfrage möglich.

Kuppelmuffe gem. DVGW GW336*

Duktiguss, verzinkt				
passend für Armatur	Aufnahme oben	Aufnahme unten	Artikel-Nr.	Gewicht
VAA	20 mm	12/14 mm	12133.05-VK-GW336	0,2 kg
DN40/50	25 mm	14/17 mm	12138.01-VK-GW336	0,5 kg
DN65/80	25 mm	17/19 mm	12332.00-VK-GW336	0,6 kg
DN100-150	25 mm	19/22 mm	12333.00-VK-GW336	0,7 kg
DN175/200	30 mm	24/27 mm	12140.00-VK-GW336	0,8 kg
DN250-350	30 mm	27/32 mm	12131.00-VK-GW336	1,2 kg



Edelstahlguss				
passend für Armatur	Aufnahme oben	Aufnahme unten	Artikel-Nr.	Gewicht
VAA	20 mm	12/14 mm	12133.05-VA-GW336	0,2 kg
DN40/50	25 mm	14/17 mm	12138.01-VA-GW336	0,5 kg
DN65/80	25 mm	17/19 mm	12332.00-VA-GW336	0,6 kg
DN100-150	25 mm	19/22 mm	12333.00-VA-GW336	0,7 kg
DN175/200	30 mm	24/27 mm	12140.00-VA-GW336	0,8 kg
DN250-350	30 mm	27/32 mm	12131.00-VA-GW336	1,2 kg



*Sonder - und Querbohrungen auf Anfrage möglich.

scan me!

